



# PHETEXT

**Versie 1.5.0**

# Handleiding

**Copyright 1999-2016 PHECAP**



# Inhoudsopgave

<b>Deel I Programma</b>	<b>3</b>
1 Inleiding .....	3
2 Hoofdscherm .....	3
3 Bestandmenu .....	4
Statistieken .....	5
Editieoverzicht .....	5
Upload editie .....	5
Download editie .....	6
Exporteren .....	6
4 Paginamenu .....	6
Pagina-eigenschappen .....	7
Wizard nieuwe pagina .....	8
Wizard subpagina .....	8
Subpaginanummering .....	8
Onderhoud paginabestand .....	9
Pagina selecteren .....	9
5 Extramenu .....	10
Extramenu inserter .....	10
Extra .....	11
Teletekst servers .....	12
<b>Deel II Lesmenu teletekst</b>	<b>15</b>
1 Start programma en maak indexpagina .....	15
2 Maak tweede pagina .....	16
3 Maak een derde pagina .....	17
4 Editie in uitzending .....	17



**Deel**



Programma



# 1 Programma

Inleiding

Hoofdscherm

Bestandmenu

Paginamenu

Extramenu

Lesmenu

## 1.1 Inleiding

PHETEXT is een programma bedoeld om een editiebestand samen te stellen voor de PHECAP teletekstinsserter. Een editiebestand is een lijst met verwijzingen naar teletekstpagina's welke in het z.g. paginabestand staan. Deze werkwijze maakt het mogelijk om meerdere edities samen te stellen. De edities kunnen dan editie afhankelijke pagina's bevatten, d.w.z. pagina's die per editie verschillend zijn. Edities kunnen ook gemeenschappelijke pagina's bevatten. Deze zijn voor alle edities hetzelfde. Het voordeel is dat een aangebrachte wijziging in een gemeenschappelijke pagina in alle edities zichtbaar is, er hoeft dus slechts één pagina te worden gewijzigd.

Er kunnen pagina's worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. In het editiebestand wordt het teletekstpaginnummer toegekend. Dit nummer moet liggen tussen 100 en 897. De nummers 898 en 899 zijn gereserveerd als testpagina's en kunnen niet worden gebruikt.

Pagina's kunnen alleen een hoofdnummer hebben, het subnummer is dan "00" of kunnen z.g. subnummers hebben, van "01" tot en met "59". Pagina's met subnummers zijn rouleerpagina's.

Voor meer informatie en updates bezoek de Phecap-website: [www.phecap.nl](http://www.phecap.nl).

Voor vragen stuur een E-mail naar: [support@phecap.nl](mailto:support@phecap.nl)

## 1.2 Hoofdscherm

### Paginaboom

Aan de linkerkant staat de z.g. paginaboom. De paginaboom laat de hiërarchie zien van de teleteksteditie. De boom begint altijd met pagina 100. Hieronder kan men de hoofdubrieken aanbrengen, daaronder weer subrubrieken enz. Met de paginaboom kunnen pagina's snel worden teruggevonden.

### Selecteren pagina

Een pagina wordt geselecteerd door op te klikken op een nummer in de boom of op een geldig nummer op de huidige pagina. De geselecteerde pagina wordt vervolgens getoond in het rechter scherm.

### Editor openen

Dubbelklikken op de boom of op het rechter scherm opent meteen de teleteksteditor (presteleditor).

Waarschuwing: Indien met meer dan één editie wordt gewerkt, kan het zijn dat de pagina die men edit ook in een andere editie wordt gebruikt. De aangebrachte wijzigingen zijn dan ook in de andere editie zichtbaar.

### Paginanummer wijzigen

Als met de rechtermuisknop wordt geklikt opent een scherm waar o.m. het paginanummer kan worden gewijzigd.

**Pagina verplaatsen in boom**

Klik met de linkermuisknop op de te verplaatsen pagina in de boom. Houdt de linkermuisknop ingedrukt terwijl de muiscursor wordt verplaatst naar de nieuwe lokatie. Laat vervolgens de muisknop los. De geselecteerde pagina, inclusief eventuele onder liggende pagina's, is nu verplaatst.

**Wijzigen volgorde subpagina's**

Dit gaat op dezelfde wijze als boven omschreven bij pagina verplaatsen.



Open editiebestand.



Opslaan editiebestand.



Upload editie. Breng editie in de uitzending.



Download editie. Vervang de pagina's van de huidige editie door de pagina's van de geselecteerde server.  
Is alleen mogelijk als op afstand wordt gewerkt (via FTP).



Voeg nieuwe pagina toe aan de editie. De pagina wordt aan de paginaboom toegevoegd onder de pagina die geselecteerd is.  
Zie ook: Nieuwe pagina wizard



Voeg een subpagina (rouleerpagina) toe. De subpagina wordt toegevoegd aan de geselecteerde pagina.  
Zie ook: Subpagina wizard



Open pagina eigenschappen scherm. Kan ook door met rechtermuisknop te klikken op de paginaboom of op rechterscherm.  
Zie ook: Pagina-eigenschappen



Open teleteksteditor met de geselecteerde pagina.

## 1.3 Bestandmenu

**Nieuw**

Open een nieuw editiebestand.

**Openen**

Open een bestaand editiebestand. Kan ook met de knop: 


**Opslaan**

Sla editiebestand op. Kan ook met de knop: 

**Opslaan als**

Bestand met een andere naam opslaan, op deze manier kan een bestand gekopieerd worden.


**Upload editie**

Breng editie in de uitzending. Kan ook met de knop: 

Zie ook: Upload editie

**Download editie**

Vervang de pagina's van de huidige editie door de pagina's van de geselecteerde server.

Is alleen mogelijk als op afstand wordt gewerkt (via FTP). Kan ook met de knop: 

Zie ook: Download editie



**Exporteren**

Zie ook: Exporteren

**Importeren**

Het is mogelijk om diverse bestandsformaten van andere fabrikanten te importeren in het PHeCap teletekststelsel.

**Exporteren als bitmaps**

Exporteer alle teletekstpagina's als bitmap-plaatjes naar een te selecteren folder. Er kan gekozen worden uit diverse bestandstypen en afmetingen.

**Statistieken**

Zie ook: Statistieken

**Overzicht**

Zie ook: Overzicht

**Logbestand**

Toont een overzicht van alle gebeurtenissen zoals start en stoptijden, foutmeldingen enz. van het lokale PheText-programma.

**Afsluiten**

Sluit programma af.

### 1.3.1 Statistieken

**Totaal aantal pagina's**

Is het aantal inclusief de rouleerpagina's. kunnen er maximaal ca 1800 zijn.

**Cyclus pagina's**

Aantal pagina's alleen de hoofdnummers, kunnen er maximaal 797 zijn, nummers 100 t/m 897.

**Cyclustijd**

Tijd waarin de inserter alle hoofdpaginnummers uitzend. Dit is de maximale wachttijd voor een pagina.

### 1.3.2 Editieoverzicht

De lijst toont een overzicht van alle pagina's in de huidige editie.

### 1.3.3 Upload editie

**Lokaal**

De pagina's van de huidige editie direct naar de inserter in deze computer.

**Let op:**

*Deze optie kan en mag alleen gebruikt worden als er niet vanuit andere locaties naar deze inserter wordt verzonden en als er geen gebruik wordt gemaakt van PheWebTxt. In alle andere gevallen dient er gebruik te worden gemaakt van de communicatie via PheFtpServer ook indien er op dezelfde computer wordt ge-edit als waar de inserter zich in bevindt. Als FTP-host dient dan te zijn Localhost of IP-adres 127.0.0.1*

**Servers**

Vink één of meer servers aan waarnaar de editie dient te worden ge-upload .

**Toon logbestand**

Toon het logbestand van de geselecteerde server of lokaal indien lokaal is aangevinkt.

**Upload**

Upload de pagina's van de huidige editie naar de geselecteerde bestemming(en) of lokaal indien lokaal is aangevinkt.

**Alleen gewijzigde pagina's**

Upload alleen de gewijzigde pagina's van de huidige editie naar de geselecteerde bestemming (en). Is alleen mogelijk naar servers.

**Wis alle pagina's** (alleen server)

Wis alle pagina's op de server, de pagina's worden verwijderd uit de uitzending. Is lokaal niet mogelijk.

*Opmerking:*

Het "Upload editie" scherm is allen zichtbaar als er één of meer teletekstservers zijn ingevoerd bij menu "Extra / Teletekstservers".

### 1.3.4 Download editie

**Server**

Selecteer de server waar vandaan de editie dient te worden gedownload.

**Toon logbestand**

Toon het logbestand van de geselecteerde server.

**Download**

Vervang de pagina's van de huidige editie door de pagina's van de geselecteerde server.

*Opmerking:*

Het "Download editie" scherm is allen zichtbaar als er één of meer teletekstservers zijn ingevoerd bij menu "Extra / Teletekstservers".

### 1.3.5 Exporteren

**Editie bestemmingsfolder**

Blader naar folder waar de editie + pagina's worden opgeslagen.

**Bestandstype**

Kies één uit drie verschillende formaten.


- Formatted with fasttext (26 rows of 42 chars) or without fasttext (24 rows of 42 chars)
- Formatted without fasttext (24 rows of 42 chars) with control.dat file
- Unformatted (24 rows of 40 chars) + language byte

**Alleen gewijzigde pagina's**


Exporteer alleen gewijzigde pagina's.

## 1.4 Paginamenu


**Nieuw**

Voeg nieuwe pagina toe aan de editie. Kan ook met de knop:   
De pagina wordt aan de paginaboom toegevoegd onder de pagina die geselecteerd is.  
Zie ook: Nieuwe pagina wizard

**Nieuwe subpagina**

Voeg een subpagina toe. Kan ook met de knop:   
Zie ook: Subpagina wizard

### Pagina bewerken

Open teleteksteditor met de geselecteerde pagina. Kan ook met de knop:   
De uitleg van de editor kan worden geraadpleegd als de editor geopend is.

### Verwijderen

Verwijder de geselecteerde pagina uit het editiebestand. Kan ook met de "DEL" toets.  
Alle pagina's die in de editieboom onder de geselecteerde pagina staan worden eveneens verwijderd.  
Let op: De paginaverwijzingen in het editiebestand worden verwijderd. De losse paginabestanden op de disk blijven bewaard.

### Eigenschappen

De pagina-eigenschappen, zoals paginanummer, bestandsnaam enz. kunnen worden gewijzigd.  
Zie ook: Pagina-eigenschappen

### Subpagina-nummering

Subpagina's kunnen van een automatische nummering worden voorzien.  
Zie ook: Subpagina-nummering

### Afdrukvoorbeeld

Bekijk de huidige geselecteerde pagina voordat deze afgedrukt wordt.

### Afdrukken

Druk de geselecteerde pagina direct af.

### Onderhoud paginabestand

Pagina's bewerken, verwijderen en toevoegen in paginabestand.  
Zie ook: Onderhoud paginabestand

## 1.4.1 Pagina-eigenschappen

De pagina-eigenschappen zoals nummer, titel en paginabestand kunnen worden bekeken en/of worden gewijzigd. Indien in het Extra menu Fastext is aangevinkt dan kan men ook de Fastext links aangeven bij de pagina.

### Algemeen

Pagina in uitzending (alleen PheTxtServer)  
Als niet aangevinkt dan wordt de pagina uit de uitzending verwijderd.

### Paginanummer

Het paginanummer moet liggen tussen 100 en 897. 898 en 899 zijn gereserveerd voor testpagina's.

### Titel

De titel is de tekst die o.m. in de paginaboom staat naast het paginanummer.


### Gekoppeld paginabestand

Dit is de naam van het losse paginabestand waar naar verwezen wordt. Het is handig om de bestandsnamen te laten beginnen met het paginanummer maar dit is niet verplicht. Met de "Selecteer" knop kan naar een andere pagina worden verwezen.  
Zie ook: Pagina selecteren

### Fastext prompt

Type hier de tekst welke als keuze tekst verschijnt onderaan de pagina.

### Fastext

Selecteer een regel in de lijst "overige pagina's" en klik op één van de vier knoppen met .  
Het geselecteerde nummer verschijnt in het betreffende vak en de prompttekst verschijnt in de zwarte balk.

Men kan ook het nummer met de muis slepen naar het vak of naar de zwarte balk. De promptteksten kunnen worden ge-edit in de lijst.

Door op een knop met  te klikken wordt de betreffende link gewist.

### **Controle**

Diverse controle bits welke bepalen hoe de pagina wordt uitgezonden. Zo b.v. kan de pagina als een ondertitelpagina worden weergegeven.

Voor normaal gebruik is het niet nodig hier iets te wijzigen.

## **1.4.2 Wizard nieuwe pagina**

### **Nummer**

Het paginanummer moet liggen tussen 100 en 897. 898 en 899 zijn gereserveerd voor testpagina's.

### **Titel**

De titel is de tekst die o.m. in de paginaboom staat naast het paginanummer.

### **Nieuw paginabestand**

Een nieuw leeg paginabestand wordt aangemaakt. Er wordt voorgesteld om de naam te gebruiken die is samengesteld uit het nummer en de titel. Men is echter vrij om iedere andere naam in te vullen.

### **Bestaand paginabestand**

Selecteer een bestaand paginabestand om naar te verwijzen.

Zie ook: Pagina selecteren

## **1.4.3 Wizard subpagina**

### **Subnummer**

Automatisch wordt een subnummer toegekend aan de pagina. Indien men b.v. subnummer 03 heeft geselecteerd dan krijgt de nieuwe pagina subnummer 04. De overige nummers worden met één verhoogd, dus 04 wordt 05, 05 wordt 06 enz. Indien de volgorde niet juist is dan kan men de pagina's in de boom "verslepen" met de muis.

### **Titel**

De titel is de tekst die o.m. in de paginaboom staat naast het paginanummer.

### **Nieuw paginabestand**

Een nieuw leeg paginabestand wordt aangemaakt. Er wordt voorgesteld om de naam te gebruiken die is samengesteld uit het nummer en de titel. Men is echter vrij om iedere andere naam in te vullen.

### **Bestaand paginabestand**

Selecteer een bestaand paginabestand om naar te verwijzen.

Zie ook: Pagina selecteren

## **1.4.4 Subpaginanummering**

### **Algemeen**

Subpagina's kunnen worden voorzien van een automatische nummering. De nummering wordt opgenomen in het editiebestand en dus niet in de pagina zelf. De positie en stijl is voor alle subpagina's ven het betreffende hoofdnummer gelijk. De kleur wordt bepaald door wat er reeds stond op de betreffende pagina. Bij het editen van de subpagina's dient met rekening te houden met de plaats en kleur van de nummering.

### **Stijl**

Bij knippen gaan de >> tekens knippen. Na deze tekens wordt nog een "Steady" attribuut toegevoegd.

**Positie**

Bepaal de regel en de kolom waar de nummering moet komen. De kolomwaarde bepaalt waar het laatste teken van de nummering komt. De nummering wordt dus rechts uitgelijnd.

### 1.4.5 Onderhoud paginabestand

**Paginalijst**

De lijst links bevat alle pagina's in het paginabestand. Als in de eerste kolom een "X" staat dan is deze pagina in één of meer edities in gebruik.

**Sorteren**

Klik boven de kolom op "Gewijzigd" om te sorteren op datum/tijd of op de kolom "Naam" om te sorteren op naam.

**Pagina-inhoud**

Rechts-boven staat de pagina-inhoud afgebeeld.  
Dubbelklikken op de afbeelding opent de teleteksteditor (presteleeditor).

**Editielijst**

De editielijst laat zien in welke editie de geselecteerde pagina is toegepast.

**Nieuw**

Voeg een nieuwe lege pagina aan het paginabestand toe.

**Opslaan als**

Hiermee kan de geselecteerde pagina met een andere naam worden opgeslagen. Op deze wijze kan een pagina worden gekopieerd.

**Bewerken**

De teleteksteditor opent en de geselecteerde pagina kan worden bewerkt.

**Verwijderen**

Verwijder de geselecteerde pagina uit het paginabestand.

**Lege**

Laat het aantal niet in gebruik zijnde pagina's zien en vraagt of deze mogen worden verwijderd uit het paginabestand.

#### 1.4.5.1 Pagina selecteren

**Pagina selecteren**

Klik op de gewenste pagina en klik op "OK".

**Paginalijst**

De lijst links bevat alle pagina's in het paginabestand. Als in de eerste kolom een "X" staat dan is deze pagina in één of meer edities in gebruik.

**Sorteren**

Klik boven de kolom op "Gewijzigd" om te sorteren op datum/tijd of op de kolom "Naam" om te sorteren op naam.

**Pagina-inhoud**

Rechts-boven staat de pagina-inhoud afgebeeld.  
Dubbelklikken op de afbeelding opent de teleteksteditor (presteleeditor).

**Editielijst**

De editielijst laat zien in welke editie de geselecteerde pagina is toegepast.

## 1.5 Extramenu

### **Insertter**

Instellingen van de insertter welke zich in deze computer bevindt.  
Zie ook: Insertter

### **Extra**

Diverse instellingen van van PheText-programma.  
Zie ook: Extra

### **Teletekst servers**

Voeg teletekstservers toe, alleen nodig wanneer de teletekstinsertter zich in een andere computer bevindt dan deze.  
Zie ook:Teletekst servers

### **Taal**

Selecteer de gewenste taal.

### 1.5.1 Extramenu insertter

#### Algemeen

##### **Rom versie**

Laat de datum en versie zien van de eeprom op de insertterkaart.

##### **Code Versie**

Laat de datum en versie zien van de code welke geladen is in de insertter.

##### **Kopregel tekst**

Vul de tekst in welke op de kopregel te zien is, normaal is dit de naam van de uitzendorganisatie. Het aantal tekens kan afhankelijk van de weergave van dag en/of maand maximaal 20 bedragen.

##### **Kopregel tekstkleur**

Kies een kleur voor de kopregeltekst.

##### **Kopregel datum en tijd kleur**

Kies een kleur voor de datum en tijd in de kopregel.

##### **Kopregel datum en tijd**

Zet datum en tijd van de insertter gelijk met de PC. Na enige tijd kan de teletekstklok ongelijk gaan lopen, dus zet regelmatig de datum en tijd gelijk. Zorg er uiteraard voor dat de klok van de PC goed loopt.

##### **Kopregel weergave**

Kies voor de weergave van: dag/datum/tijd, datum/tijd of alleen tijd.

##### **Kopregel taal**

Kies de taal voor de maand/dag-aanduiding in de kopregel.

##### **Gebruikte beeldlijnen**

Stel de beeldlijnen in waarop teletekst wordt uitzonden. Meer beeldlijnen betekent een kortere wachttijd voor de kijker. Meer dan 24 beeldlijnen ( 12 links en 12 rechts) heeft geen zin.

##### **6,9 MHz klok**

Indien de insertter wordt gebruikt met een afwijkend ingangssignaal kies dan voor "Vrij lopend".

Kies in normale gevallen altijd voor "Gelokt aan HSync".

### **Broadcast Service Data**

#### **Initial Page**

This tells the teletext decoder of the receiver on which page to start, normally this is page 100.

#### **Network Identification Code**

A broadcaster can obtain this code from the EBU as his unique code.

#### **Time Offset Code**

Offset to UTC time, for MET zone this is +1.

#### **Modified Julian Date**

The current UTC date.

#### **Universal Time Co-ordinate**

The current UTC time, calculated from the computer time and the Time Offset Code.

#### **Status Display**

The text you see when zapping from one TV channel to the other TV channel.

*N.B. All above settings are stored in an EEROM on the inserter board and will be kept also after a power down.*

## **1.5.2 Extra**

### **Communicatie met de inserter**

- Direct: De pagina's van de huidige editie direct naar de inserter in deze computer, indien aanwezig.
- **Via FTP: De communicatie gaat via FTP en PHeFTPServer naar PHeTxtServer op de lokale om naar de remote computer.**

*Let op:*

*De optie direct kan en mag alleen gebruikt worden als er niet vanuit andere locaties naar deze inserter wordt verzonden en als er geen gebruik wordt gemaakt van PheWebTxt. In alle andere gevallen dient er gebruik te worden gemaakt van de communicatie via PheFtpServer ook indien er op dezelfde computer wordt ge-edit als waar de inserter zich in bevindt. Als FTP-host dient dan te zijn Localhost of IP-adres 127.0.0.1*

### **Sub pagina's**

Hier kan bij benadering de rouleertijd van de rouleerpagina's ingesteld worden. De werkelijke rouleertijd kan sterk afwijken van de ingestelde waarde. De rouleer tijd hangt af van het aantal ingebruik zijnde beeldlijnen en het aantal pagina's in de uitzending.

### **Diversen**

- Laad editie bij start programma: Indien aangevinkt dan wordt de laatst bewerkte editie in de inserter geladen bij het starten van het programma (alleen lokale inserter).
- Fastext (FLOF): Indien aangevinkt kan Fastext worden gebruikt.
- ACI pagina's: Indien de teletekstinsserter voor ACI wordt gebruikt dan worden de paginanummers 876 t/m 897 voor ACI gereserveerd. ACI (= Automatic Channel Installation) is alleen van belang voor beheerders van TV-kabelnetten.
- Editie opslaan voor upload naar inserter: wanneer aangevinkt dan wordt de huidige editie zonder te vragen automatisch opgeslagen voordat deze wordt verzonden.

### **Bron folder**

Hier kan de folder worden geselecteerd waar de editiefolder en de paginafolder zich bevinden. Normaal is dit de folder C:\Phecap\PheText\

### 1.5.3 Teletekst servers

**Nummer**

Uniek volgnummer voor servers.

**Naam**

Vul hier de naam in van de locatie (kopstation) van de server.

**FTP Host**

Naam van de FTP Host waar het PheTxtServer programma op draait.

Indien PheText op dezelfde computer is geïnstalleerd als waar de inserter zich in bevindt gebruik dan als FTP host: Localhost of IP-adres 127.0.0.1

**UserID**

FTP User zoals geconfigureerd in het PheTxtServer programma.

**Password**

FTP Password zoals geconfigureerd in het PheTxtServer programma.

**FTP Port**

FTP poortnummer, standaard is dit nummer 21

**Passive mode**

Is bij soms nodig bij bepaalde verbindingen.

Voor meer informatie hierover zoek op internet naar "FTP Passive Mode".

**Test verbinding**

Druk op de knop om de controleren of de verbinding "OK" is.



**Deel**



**Lesmenu teletekst**



## 2 Lesmenu teletekst

Hier worden stap voor stap met behulp van opdrachten functies van het teletekstprogramma uitgelegd. De opdrachten worden steeds voorafgegegaan door >> .

Voorbeeld:

>> Opdracht.

Volg onderstaande lessen door op de betreffende regel te klikken. Ook kan men van de ene les rechtstreeks doorgaan met de volgende les.

Met Alt + Tab kan men heen en weer schakelen tussen het help-menu en het programma.

Druk eerst de Alt-toets in, houdt de Alt-toets vast en druk op de Tab-toets, laat de Tab-toets los en laat dan de Alt-toets los.

Start programma en maak indexpagina

Maak tweede pagina

Maak derde pagina

Editie in uitzending

### 2.1 Start programma en maak indexpagina

>> Start het programma door dubbel te klikken op het PHETEXT icoon.

Na dat het programma opgestart is verschijnt het hoofdscherm. Aan de linkerkant bevindt zich de z.g. paginaboom en rechts de geselecteerde pagina.

>> Klik op "Bestand" op de menubalk links bovenaan en klik vervolgens op "Nieuw"

Er verschijnt een scherm "Indexpagina nieuwe editie". Hier kunnen de titel en de bestandsnaam worden ingevuld van de indexpagina. Het nummer is altijd 100 en kan niet worden veranderd. Bij de titel staat reeds "Index" en bij bestandsnaam staat "100.00 Index.tpg".

>> Laat alles zoals het is en klik op: "OK"

Als het goed is zien we nu links boven in de boom: "100.00 Index". Rechts is een zwart vlak te zien, de eerste nog lege pagina.

>> Beweeg met de muiscursor over de knoppen.


Er verschijnen de z.g. hintteksten. Deze geven een korte uitleg over de knoppen.

>> Dubbelklik op de nog lege pagina (Het zwarte vlak rechts).

Er verschijnt een nieuw venster met veel knoppen. Dit is de teletekstpagina-editor.

>> Type de volgende regels: (Lees ook de uitleg van de editor)

Nieuws	200
Weer	300
Agenda	400

>> Klik op:  (Sluiten)

Het scherm "Wijzigingen bewaren?" verschijnt.

>> Klik op: "Ja"

Rechts staat nu de getypte tekst.

>> Klik op:  (Bestand opslaan)

Het scherm "Opslaan als" verschijnt.

>> Type "Les" bij bestandsnaam en klik op "Opslaan".

Ga verder met: Tweede pagina

## 2.2 Maak tweede pagina

>> Klik op de boom op de indexpagina

Deze is nu geselecteerd, d.w.z. de teksts "100.00 Index" is donkerblauw (Indien er slechts één pagina is zal deze reeds geselecteerd zijn).

>> Klik op:  (Nieuwe pagina)

Het scherm "Nieuwe pagina wizard" verschijnt.

>> Vul bij nummer "200" in en klik op "Volgende".

>> Vul bij titel "Nieuws" in en klik op "Volgende".

>> Klik op de knop "Nieuw" (nieuw paginabestand)

Een scherm "Nieuw paginabestand" verschijnt. De naam is reeds ingevuld: "200.00 Nieuws.tpg"

>> Klik op "OK"

Bij "Gekoppeld paginabestand" staat nu: 200.00 Nieuws.tpg  
Dit is de naam waaronder de losse pagina wordt opgeslagen.

>> Klik op: "Volgende" en "Voltooien"

Rechts verschijnt weer een zwart vlak

>> Dubbelklik op het zwarte vlak

De is de teletekstpagina-editor verschijnt weer.

>> Type de volgende regels:

Campingnieuws	210
Lokaal nieuws	220

>> Klik op:  (Sluiten)

Het scherm "Wijzigingen bewaren?" verschijnt.

>> Klik op: "Ja"

Rechts staat nu de getypte tekst.

Ga verder met: Maak een derde pagina

## 2.3 Maak een derde pagina

>> Klik op pagina 100 in de boom.

Rechts verschijnt pagina 100.

>> Klik op de pagina rechts op het paginanummer 200.

Nu verschijnt rechts de zojuist aangemaakte pagina 200. Door te klikken op de nummers in de pagina kan snel een pagina worden geselecteerd.

>> Klik op:  (Nieuwe pagina)

Het scherm "Nieuwe pagina wizard" verschijnt.

>> Vul bij nummer "210" in en klik op "Volgende".

>> Vul bij titel "Campingnieuws" en klik op "Volgende".

>> Klik op de knop "Nieuw" (nieuw paginabestand)

Een scherm "Nieuw paginabestand" verschijnt. De naam is reeds ingevuld: "210.00 Campingnieuws.tpg"

>> Klik op "OK"

Bij "Gekoppeld paginabestand" staat nu: 210.00 Campingnieuws.tpg  
Dit is de naam waaronder de losse pagina wordt opgeslagen.

>> Klik op: "Volgende" en "Voltooien"

Rechts verschijnt weer een zwart vlak.

>> Dubbelklik op het zwarte vlak.

De is de teletekstpagina-editor verschijnt weer.

>> Type de de gewenste tekst.

>> Klik op:  (Sluiten)

Het scherm "Wijzigingen bewaren?" verschijnt.

>> Klik op: "Ja"

Rechts staat nu de getypte tekst.

Ga verder met: Editie in uitzending

## 2.4 Editie in uitzending

>> Klik op:  (Upload editie)

Er wordt eventueel gevraagd om het bestand op te mogen slaan.

>> Klik op: "OK"

Het editiebestand wordt gekopieerd naar de inserter en de uitzending is gestart.



# Index

## - 6 -

6,9 MHz klok 10

## - A -

Attributen 4

## - B -

Breng editie in de uitzending 3

## - C -

Cyclus pagina's 5

Cyclustijd 5

## - D -

Datadirectory 10

## - E -

Edit commando's 3

Editmodes 6

Editor openen 3

## - F -

Fastext 7

Fastext (FLOF) 10

Fastext prompt 7

## - G -

Gebruikte beeldlijnen 10

Gekoppeld paginabestand 7

## - I -

In uitzending 4

## - K -

Kopregel datum en tijd 10

Kopregel datum en tijd kleur 10

Kopregel taal 10

Kopregel tekst 10

Kopregel tekstkleur 10

Kopregel weergave 10

## - L -

Logbestand 4

## - N -

Nieuw paginabestand 8

## - O -

Onderhoud paginabestand 6

## - P -

Pagina verplaatsen in boom 3

Paginaboom 3

Paginanummer 7

Paginanummer wijzigen 3

Prestel 3

## - R -

Rouleertijd 10

## - S -

Selecteren pagina 3

Subnummer 8

Subpagina-nummering 6

## - T -

Totaal aantal pagina's 5

## - V -

Voeg een subpagina 3

Voeg nieuwe pagina toe 3

**- W -**

Wijzigen volgorde subpagina's 3





Triathlonweg 6  
NL-3223AN  
Hellevoetsluis  
[www.phecap.nl](http://www.phecap.nl)  
[info@phecap.nl](mailto:info@phecap.nl)